



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA CIUGUD  
CONSILIUL LOCAL



Localitatea CIUGUD, str. Principală, nr. 157,  
C.I.F. 4562516 Cod poștal 517240 tel/fax. 0258/841205, 0258/841000  
E-mail primariaciugud@yahoo.com Web: www.primariaciugud.ro

### HOTĂRÂRE

#### privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sîntimbru, județul Alba”

Consiliul Local al comunei Ciugud, județul Alba, întrunit în ședința de îndată din 23.10.2015;

- Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sîntimbru, județul Alba”, inițiat de primarul comunei Ciugud- Damian Gheorghe;
- Raportul de specialitate nr. 41/2015 al Administratorului Public;

Văzând Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.9/2009 privind înființarea Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Ciugud-Sîntimbru, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.113/2015;

Având în vedere prevederile:

- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- art. 36 alin. (2), (4) lit.) d), (6) lit. a) pct. 13 și (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă documentația tehnico-economică pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sîntimbru, județul Alba”, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnului Damian Gheorghe, primarul comunei Ciugud, județul Alba.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- primarul comunei Ciugud;
- Instituția Prefectului - județului Alba;
- Compartimentul Administrator public;
- Dosar Hotărâri.

Președinte ședința  
Consilier Goga Florin - Răzvan

Contrasemnează secretar,  
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 23.10.2015  
Nr.117


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabil exprimate, care reprezintă 72.72% din numărul consilierilor în funcție.

F13.02.V.01

Indicativ dosar:I.7



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA CIUGUD  
CONSILIUL LOCAL



Localitatea CIUGUD, str. Principală, nr. 157,  
C.I.F. 4562516 Cod poștal 517240 tel/fax. 0258/841205, 0258/841000  
E-mail [primariaciugud@yahoo.com](mailto:primariaciugud@yahoo.com) Web: [www.primariaciugud.ro](http://www.primariaciugud.ro)

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugus nr. 117/2015

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**  
**„ Modernizarea infrastructurii rutiere in Comunele Ciugud si Sîntimbru, judetul Alba”**

1. Valoarea totala a proiectului este de: 12.864.134 mii lei fara TVA (2.911,557 mii euro).


Din care construcții-montaj (C+M): 12.116,058 mii lei fara TVA (2.742,244 mii euro).

2. Durata de realizare a investiției: 36 luni din care 14 luni de execuție.

3. Capacități:

Lungimi strazi modernizate comuna Sîntimbru:

Denumire Localitate	Denumire Strada	Lungime [m]
SÎNTIMBRU FABRICA	Scolii	280,00
	Garoafelor	60,00
	Fabricii	109,00
	Brutariei	160,00
	Orizont	83,00
	Bisericii	144,00
	Stadionului	89,00
	Carierei	256,00
	Gării	570,00
TOTOI	Dumitra	161,00
	Izvorului	600,00
	Viilor	100,00
	Spicului	309,00
	Ciocarliei	77,00
	Dealului	104,00
	Muresului	718,00
	Gladiolelor	80,00
	Lalelelor	305,00
	Vladesti	271,00
	Vadu Fetelor	244,00
	Liliacului	370,00



	Fermierilor	187,00
	Viitorului	173,00
	Narciselor	206,00
<b>Lungime totală a străzilor supuse modernizării în Comuna Sîntimbru</b>		<b>5 656,00 m</b>

Lungimi strazi modernizate comuna Ciugud:

Denumire Localitate	Denumire Strada	Lungime [m]
LIMBA	Str. L1 (Cimitir)	89,50
CIUGUD	Str. C1 (C.A.P.)	125,00
	Str. C2 (Biserica de Sus)	78,50
	Str. C3 (Drișcanu)	70,00
	Str. C4 (Trandafirilor)	348,00
	Str. C5 (Luminii)	239,00
	Str. C6 (Parcului)	500,00
ȘEUȘA	Str. S1 (După Grădini)	199,00
	Str. S2 (Iuliu Maniu)	421,00
	Str. S3 (Azil)	190,50
	Str. S4 (Principală)	833,00
DRAMBAR	Str. D1 (Zona Industrială)	1 325,00
	Str. D2 (Hategan)	113,00
TELEAC	Str. T1 (C.A.P.)	124,00
HĂPRIA	Str. H1 (Moara)	110,00
	Str. H2 (Cabanei)	238,00
	Str. H3 (Intravilan)	396,00
	Str. H4 (Mănăstire)	320,00
<b>Lungime totală a străzilor supuse modernizării în comuna Ciugud</b>		<b>5 719,50 m</b>
CIUGUD-SINTIMBRU	DC 40	4 395,00
<b>Lungime totala a drumului comunal DC 40</b>		<b>4 395,00 m</b>

<b>Lungime totala a drumului comunal și străzilor supuse modernizării în comunele Ciugud și Sîntimbru</b>	<b>15 770,50 m</b>
---	--------------------

✦ **Profilurile transversale tip adoptate:**

**COMUNA CIUGUD**

**LOC. LIMBA:**

**STR. L1 - CIMITIR**

**LOC. DRAMBAR:**

**STR. D2 - HATEGAN**

**LOC. HĂPRIA:**

**STR. H1 - MOARA**



- Lățimea platformei: .....3,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,00 m;
- Panta transversală (unică) pe partea carosabilă: .....2,5 %;

- Șanțuri de pământ cu secțiune triunghiulară

**LOC. CIUGUD:**            **STR. C1 - C.A.P.**  
                                  **STR. C3 - DRISCANU**  
                                  **STR. C5 - LIBERTATII**

**LOC. SEUSA:**            **STR. S1 - DUPA GRADINI**  
                                  **STR. S3 - AZIL**

**LOC. HĂPRIA:**         **STR. H3 - INTRAVILAN**  
                                  **STR. H4 - MANĂSTIRE**

- Lățimea platformei: .....3,80 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,00 m;
- Acostamente consolidate: .....2 x 0,40 m;
- Panta transversală (unică) pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Dispozitive de colectare și scurgere a apelor protejate (din pavaj)

**LOC. TELEAC:**            **STR. T1 - C.A.P.**

- Lățimea platformei: .....4,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,00 m;
- Acostamente consolidate: .....2 x 0,50 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Șanțuri de pământ cu secțiune triunghiulară

**LOC. CIUGUD:**            **STR. C2 - BISERICA DE SUS**  
                                  **STR. C6 - PARCULUI**

**LOC. SEUSA:**            **STR. S2 - IULIU MANIU**


- Lățimea platformei: .....5,80 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,00 m;
- Acostamente consolidate: .....2 x 0,40 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Dispozitive de scurgere și colectare a apelor protejate (din pavaj)

**LOC. HĂPRIA:**            **STR. H2 - CABANEI**

- Lățimea platformei: .....5,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....4,00 m;
- Acostamente consolidate: .....2 x 0,50 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Dispozitive de scurgere și colectare a apelor protejate (din pavaj)

**LOC. CIUGUD:**            **STR. C4 - TRANDAFIRILOR**

- Lățimea platformei: .....7,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,00 m;
- Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,20 x 0,25 m;
- Trotuare: .....2 x 1,00 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Scurgerea apelor se va face în mod gravitațional la marginea părții carosabile.



**LOC. SEUSA: STR. S4 - PRINCIPALĂ**

- Lățimea platformei: .....min. 7,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,00 m;
- Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,20 x 0,25 m;
- Zonă verde : .....variabil;
- Trotuare: .....2 x 1,00 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Dispozitive de scurgere și colectare a apelor tip canalizare și gaigăre;

**LOC. DRAMBAR: STR. D1 -ZONA INDUSTRIALA**

- Lățimea platformei: .....8,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....6,00 m;
- Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,20 x 0,25 m;
- Trotuare: .....2 x 1,00 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Zonă verde : .....0,50 ... 1,00 m;
- Dispozitive de scurgere și colectare a apelor tip canalizare și gaigăre;

**COMUNA SÎNTIMBRU**

**LOC. SINTIMBRU FABRICA**


**STR. GAROAFELOR  
STR. FABRICII  
STR. SCOLII  
STR. BRUTARIEI  
STR. STADIONULUI  
STR. BISERICII  
STR. ORIZONT:**

- Lățimea platformei: .....4,00 m;
  - Lățimea părții carosabile: .....4,00 m;
  - Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,12 x 0,25 m;
  - Trotuare ..... 1,50 m;
- (str. Scolii – trotuare pe ambele parti a strazii; str. Garoafelor, Brutariei, Stadionului, Bisericii si Orizont – pe partea stanga a strazii; str. Fabricii – fara trotuare);
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,0 %;
  - Dispozitive de scurgere și colectare a apelor protejate (tip rigolă scafă);

**LOC. SINTIMBRU FABRICA**

**STR. CARIEREI**

- Lățimea platformei: .....5,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....4,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,50 m;
- Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,10 x 0,15 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....



**LOC. SINTIMBRU FABRICA****STR. GĂRII**

- Lățimea platformei: .....6,25 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5.50 m;
- Lățimea acostamente (stanga): ..... 0,75 m;
- Carosabil încadrat de borduri: 1 x 0,10 x 0,15 m+ 1 x 0,12 x 0,25 m;
- Trotuare: .....1,00 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Panta transversală pe scostament: .....4 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. CIOCARLIEI**

- Lățimea platformei: .....3,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,00 m;
- Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,12 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. TOTOI****STR. DUMITRA  
STR. VIILOR  
STR. VLADESTI**

- Lățimea platformei: .....5,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,75 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. TOTOI****STR. LALELELOR**


- Lățimea platformei: .....5,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 1,00 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. DEALULUI**

- Lățimea platformei: .....3,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,50 m;
- Carosabil încadrat de borduri: .....2 x 0,12 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. SPICULUI**

- Lățimea platformei: .....7,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,75 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;



**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. IZVORULUI  
DE LA KM 0+000 – LA KM 0+560**

- Lățimea platformei: .....7,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,75 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**STR. IZVORULUI  
DE LA KM 0+560 – LA KM 0+600**

- Lățimea platformei: .....5,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 1,00 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. MUREȘULUI  
DE LA KM 0+000 – LA KM 0+425**

- Lățimea platformei: .....7,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,75 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**STR. MUREȘULUI  
DE LA KM 0+425 – LA KM 0+718**

- Lățimea platformei: .....4,75 m;
- Lățimea părții carosabile: .....4,00 m;
- Lățimea acostament (STANGA): .....1 x 0,75 m;
- Bordure (DREPTA) : .....0,12 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. GLADIOLELOR**

- Lățimea platformei: .....4,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....4,00 m;
- Lățimea acostament (STANGA): .....1 x 0,50 m;
- Bordure (DREPTA) : .....0,12 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. VADUL FETELOR**

- Lățimea platformei: .....5,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....3,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,75 m;
- Lățimea benzilor de încadrare: .....2 x 0,25 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI****STR. LILIACULUI**

- Lățimea platformei: .....6,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,50 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI**

**STR. FERMIERILOR**

- Lățimea platformei: .....5,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,00 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**LOC. SINTIMBRU TOTOI  
STR. NARCISELOR**

**STR. VIITORULUI**

- Lățimea platformei: .....4,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....4,00 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;

**DRUM COMUNAL 40  
DE LA KM 0+000 – LA KM 3+950**

- Lățimea platformei: .....6,50 m;
- Lățimea părții carosabile: .....5,50 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,50 m;
- Panta transversală pe partea carosabilă: .....2,5 %;
- Dispozitive de scurgere și colectare a apelor trapezoidal, având fundul șanțului cu 15 cm sub structura rutieră

**DRUM COMUNAL 40  
DE LA KM 3+950 – LA KM 4+395**

- Lățimea platformei: .....5,00 m;
- Lățimea părții carosabile: .....4,00 m;
- Lățimea acostamente: .....2 x 0,50 m;
- Dispozitive de scurgere și colectare a apelor tip triunghiular.

**Președinte ședință  
Consilier Goța Florin - Răzvan**

*Florin Goța*



**Contrasemnează secretar,  
Ciorgovean Maria-Mihaela**

*Maria-Mihaela Ciorgovean*